


Koncisa 2.0



Koncisa 2.0 es la solución ideal de mobiliario para aquellos que buscan un sistema versátil, sencillo y que se ajusta a diferentes espacios y presupuestos.

mepal

Koncisa 2.0

Funcional y sencilla

Es la solución ideal de mobiliario para aquellos que buscan un sistema versátil, sencillo y que se ajusta a diferentes espacios y presupuestos.



Puestos operativos sencillos Koncisa 2.0

Características

Para diferentes presupuestos

Versátil y sencilla

Koncisa 2.0 tiene un diseño más sencillo que satisface las necesidades de cada empresa y puede ser utilizado en diferentes espacios, lo que lo convierte en una opción versátil y económica para cualquier empresa.



Puestos operativos dobles Koncisa 2.0

Superficie continua

Reduce tiempos de instalación

Koncisa 2.0 ha sido diseñada con una superficie sin interrupciones para facilitar su instalación de manera más rápida y eficiente.

Simplifica y agiliza el proceso de instalación al minimizar la necesidad de ajustes y preparaciones adicionales.



Puestos operativos dobles Koncisa 2.0



Puestos operativos dobles Koncisa 2.0

Características

Siempre conectados

Conectividad simple y eficiente

El sistema de conducción de datos y energía que tiene Koncisa 2.0 hace posible que cada estación de trabajo esté conectada y en perfecto funcionamiento. La conectividad es simple y eficiente, para nunca más preocuparse por cables desordenados o problemas de conectividad. Su ducto tiene la posibilidad de albergar nuestro sistema de precableado R2C para ahorrar tiempos de instalación.

Sobria o llena de color

Para ambientes únicos y personalizados

Koncisa 2.0 permite personalizar los puestos de trabajo con tonos sobrios o llamativos que se adaptan a los nuevos diseños de espacios, contribuyendo a crear ambientes de trabajo más agradables y productivos.



Puestos individuales Koncisa 2.0

Especificaciones:

- Superficies dobles de 1,0 a 1,50 m de longitud y 1,0 a 1,50 m de ancho y superficies sencillas de 1,0 a 1,50 m de longitud y 0,60 a 0,75 m de ancho. De 15 a 18 mm de espesor con acabado en melaminico y de 25 a 30 mm de espesor con acabado en fórmica enchapado en laminado de alta presión.
- Las superficies se pueden pedir con o sin perforaciones para grommets y con o sin grommets.
- Altura bajo la superficie principal de 0,72 a 0,74 m.
- Cuerpo de estructura del ducto en lámina CR Cal.22, con acabado en pintura horneable de aplicación electrostática.
- Parales y travesaños fabricados en tubo cuadrado de acero de 2" Cal. 16.
- Pantallas laterales y frontales de vidrio laminado, fórmica, melamina o fieltro.

mepal

Carvajal 
ESPACIOS

Cali /

(+57) 602 660 2100

Bogotá /

(+57) 601 691 0200

Medellín /

(+57) 604 384 5604

Barranquilla /

(+57) 605 330 9830

Quito /

(+593-2) 250 8335

Guayaquil /

(+593-4) 263 0010

www.mepal.com.co / www.mepal.ec

   @mepalmobiliario